

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

(ai sensi dell'Articolo 6 del Dlg 206/2005 - "Codice del consumo")

Denominazione del Prodotto

Infissi in legno e/o legno-alluminio

Caratteristiche

I serramenti da noi prodotti e commercializzati non contengono materiali o sostanze che possano arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente


Uso previsto: Uso residenziale e commerciale esterno

Serramento senza caratteristiche di residenza al fuoco o tenuta al fumo.

Pos. 1 - Descrizione del prodotto: Portafinestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 2 ante, misure 1096x1923 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, - Ante: 2 - Dimensioni: 1096x1923

Codice di identificazione unico del prodotto tipo

xFin.68X78.12

16 		
Materiale	Abete lamellare giuntato FJ	
Ante (Qta - Sp.xSez.)	2	
Finitura	laccato ral 9010 bianco	
Soglia	Soglia Alluminio PortaFinestra	
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO	
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA	
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE	
Vetri		
Riempimento luce superiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36	
Riempimento luce inferiore		
Ug	1,00	
Ψ vetro	0,03	
Trasm. Luminosa % Vetro	68	
Fattore solare vetro	46	
Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria	CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	CLASSE 8A	UNI EN 12208
Resistenza al vento	CLASSE C2	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale	1,27	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante	36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

Pos. 2 - Descrizione del prodotto: Finestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 1 ante, misure 846x1085 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, vetro - Ante: 1 - Dimensioni: 846x1085

Codice di identificazione unico del prodotto tipo

xFin.68X78.12

16		
Materiale	Abete lamellare giuntato FJ	
Ante (Qta - Sp.xSez.)	1	
Finitura	laccato ral 9010 bianco	
Gocciolatoio	Gocciolatoio Finestra	
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO	
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA	
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE	
Vetri		
Riempimento luce superiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36 satinato bianco	
Riempimento luce inferiore		
Ug	1,00	
Ψ vetro	0,03	
Trasm. Luminosa % Vetro	68	
Fattore solare vetro	46	
Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria	CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	CLASSE E1050	UNI EN 12208
Resistenza al vento	CLASSE C3	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale	1,20	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante	36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

Pos. 3 - Descrizione del prodotto: Finestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 1 ante, misure 846x1085 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, vetro - Ante: 1 - Dimensioni: 846x1085

Codice di identificazione unico del prodotto tipo

xFin.68X78.12

16 1085 846			
Materiale	Abete lamellare giuntato FJ		
Ante (Qta - Sp.xSez.)	1		
Finitura	laccato ral 9010 bianco		
Gocciolatoio	Gocciolatoio Finestra		
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO		
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA		
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE		
Vetri			
Riempimento luce superiore		Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36	
Riempimento luce inferiore			
Ug		1,00	
Ψ vetro		0,03	
Trasm. Luminosa % Vetro		68	
Fattore solare vetro		46	
Prestazioni dichiarate			
Caratteristiche essenziali		Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria		CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua		CLASSE E1050	UNI EN 12208
Resistenza al vento		CLASSE C3	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale		1,20	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante		36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

Pos. 4 - Descrizione del prodotto: Finestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 1 ante, misure 746x1465 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, vetro - Ante: 1 - Dimensioni: 746x1465

Codice di identificazione unico del prodotto tipo


xFin.68X78.12

16 1465 46		
Materiale	Abete lamellare giuntato FJ	
Ante (Qta - Sp.xSez.)	1	
Finitura	laccato ral 9010 bianco	
Gocciolatoio	Gocciolatoio Finestra	
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO	
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA	
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE	
Vetri		
Riempimento luce superiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36	
Riempimento luce inferiore		
Ug	1,00	
Ψ vetro	0,03	
Trasm. Luminosa % Vetro	68	
Fattore solare vetro	46	
Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria	CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	CLASSE E1050	UNI EN 12208
Resistenza al vento	CLASSE C3	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale	1,19	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante	36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

Pos. 5 - Descrizione del prodotto: Finestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 2 ante, misure 1596x1465 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, vetro - Ante: 2 - Dimensioni: 1596x1465

Codice di identificazione unico del prodotto tipo

xFin.68X78.12

	
--	---

Materiale	Abete lamellare giuntato FJ
Ante (Qta - Sp.xSez.)	2
Finitura	laccato ral 9010 bianco
Gocciolatoio	Gocciolatoio Finestra
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE


Vetri	
Riempimento luce superiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36
Riempimento luce inferiore	
Ug	1,00
Ψ vetro	0,03
Trasm. Luminosa % Vetro	68
Fattore solare vetro	46

Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria	CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	CLASSE E1050	UNI EN 12208
Resistenza al vento	CLASSE C3	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale	1,18	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante	36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

Pos. 6 - Descrizione del prodotto: Finestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 1 ante, misure 846x1465 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, vetro - Ante: 1 - Dimensioni: 846x1465

Codice di identificazione unico del prodotto tipo

xFin.68X78.12

		
Materiale	Abete lamellare giuntato FJ	
Ante (Qta - Sp.xSez.)	1	
Finitura	laccato ral 9010 bianco	
Gocciolatoio	Gocciolatoio Finestra	
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO	
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA	
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE	
Vetri		
Riempimento luce superiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36 satinato bianco	
Riempimento luce inferiore		
Ug	1,00	
Ψ vetro	0,03	
Trasm. Luminosa % Vetro	68	
Fattore solare vetro	46	
Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria	CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	CLASSE E1050	UNI EN 12208
Resistenza al vento	CLASSE C3	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale	1,18	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante	36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

Pos. 7 - Descrizione del prodotto: Finestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 2 ante, misure 1096x1465 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, vetro - Ante: 2 - Dimensioni: 1096x1465

Codice di identificazione unico del prodotto tipo

xFin.68X78.12

16 1465 1096		
Materiale	Abete lamellare giuntato FJ	
Ante (Qta - Sp.xSez.)	2	
Finitura	laccato ral 9010 bianco	
Gocciolatoio	Gocciolatoio Finestra	
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO	
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA	
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE	
Vetri		
Riempimento luce superiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36	
Riempimento luce inferiore		
Ug	1,00	
Ψ vetro	0,03	
Trasm. Luminosa % Vetro	68	
Fattore solare vetro	46	
Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria	CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	CLASSE E1050	UNI EN 12208
Resistenza al vento	CLASSE C3	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale	1,22	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante	36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

Pos. 8 - Descrizione del prodotto: Portafinestra 68x78 con telaio da 68mm, aria 12mm, 2 ante, misure 1096x2375 , in Abete lamellare giuntato FJ, verniciato laccato ral 9010 bianco, - Ante: 2 - Dimensioni: 1096x2375

Codice di identificazione unico del prodotto tipo

xFin.68X78.12

16 1096 2375 68		
Materiale	Abete lamellare giuntato FJ	
Ante (Qta - Sp.xSez.)	2	
Finitura	laccato ral 9010 bianco	
Soglia	Soglia Alluminio PortaFinestra	
Altro MI	==> SCEGLI CASSONETTO	
Mq 2	==> SCEGLI ZANZARIERA	
Mq 3	==> SCEGLI AVVOLGIBILE	
Vetri		
Riempimento luce superiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36	
Riempimento luce inferiore	Stratificato 33.1/16 swisspacer ultimate 7035 + gas argon 90%/stratificato 33.1 be 1.0 W/(mq.k) db 36	
Ug vetro (sup - inf)	1,00 - 1,00	
Ψ vetro (sup - inf)	0,03	
Trasm. Luminosa % Vetro	68	
Fattore solare vetro	46	
Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni, livelli, classi	Norma di prodotto
Permeabilita' all'aria	CLASSE 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	CLASSE 8A	UNI EN 12208
Resistenza al vento	CLASSE C2	UNI EN 12210
Trasmittanza termica globale	1,27	UNI EN 10077-1
Potere fonoisolante	36(-1;-5)	UNI EN 14351-1

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

Per il montaggio e fissaggio, seguire scrupolosamente le eventuali istruzioni di montaggio
La presenza di odori emessi dal manufatto dopo aver tolto l'imballo non costituisce pericolo
Se non esperti evitare di eseguire lavorazioni sul prodotto. E' preferibile contattare il produttore
Per pulire le superfici verniciate utilizzare solo prodotti che riportano l'impiego specifico
Per pulire i rivestimenti utilizzare solo prodotti che riportano l'impiego specifico
Per pulire le guarnizioni utilizzare solo prodotti che riportano l'impiego specifico
Per pulire i laminati plastici utilizzare solo prodotti che riportano l'impiego specifico
Per pulire parti metalliche utilizzare solo prodotti che riportano l'impiego specifico
Evitare di eseguire manovre non previste per sistemi d'assemblaggio o di funzione
Evitare di eseguire manovre non previste per i sistemi di movimento e chiusura
Evitare di chiudere l'anta con forza
Evitare di appendersi al pannello anta
Evitare che sulle superfici avvengano urti contro superfici vetrate ed oggetti acuminati
Evitare di appoggiare eccessivo peso sulla maniglia
Evitare che tutti gli elementi siano a diretto contatto con l'acqua o con altri liquidi
Evitare di esporre bordi, profili e rivestimenti in prossimità di fonti di calore
Evitare di sottoporre il pannello anta a correnti d'aria
Se non esperti non eseguire la manutenzione straordinaria. E' preferibile contattare il fornitore
L'eventuale ingestione di vernici potrebbe essere un pericolo per i bambini
Per la manutenzione e registrazione del serramento, seguire le indicazioni fornite dal produttore
Periodicamente, accertarsi che i sistemi di fissaggio ed assemblaggio siano fissi e funzionanti
Periodicamente, accertarsi che i sistemi di funzione siano fissati
Periodicamente, accertarsi che i sistemi di movimento siano fissati
Evitare usi impropri e non consoni al prodotto
In caso di chiusura oscurante, accertarsi che il serramento sia bloccato tanto in posizione chiusa quanto in posizione aperta

Modalità di smaltimento

Una volta dimessi o non più utilizzati, il prodotto tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento